

COSKST/36 JUBA

Manguito anticorte con fibra para-amida (Kevlar®), con costuras entre los dedos.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Industria del metal y aluminio.
Automoción.
Fundición.
Manipulación de vidrio y madera contrachapada.
Estampación.
Manipulación de alambres y cables.



CARACTERÍSTICAS

El manguito debe usarse con un guante apropiado por encima.
El ojal para el pulgar asegura que el manguito no se mueva ofreciendo mayor protección.
Resistente al calor por contacto (100°C durante 15").
Su fibra 100% Kevlar proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y roces mientras mantiene un alto grado de comodidad para el usuario.
Con costuras entre los dedos para una mayor sujeción.



EN 407:2004



X1XXXX

EN388:2016



1333C



COSKST/36 JUBA

Manguito anticorte con fibra para-amida (Kevlar®), con costuras entre los dedos.

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Textil / Protección al corte / Calor**

Entorno: **Seco**

Marca: **Juba**

Normativa: **EN 388:2003 / EN 407:2004 / EN 388:2016**

Marca CE: **CE II**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Color	Grueso	Largo	Embalaje
Amarillo	Galga 10	U - 36 cm	20 Unidad/paquete 200 Unidades/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.